

EB-1460Ui



KARTA PRODUKTU



Stwórz prawdziwie przyszłościowe miejsce pracy, w którym liczy się wydajna współpraca i komunikacja oraz dzielenie się wiedzą

Nasz najnowszy projektor o ultrakrótkim rzucie to przeznaczone do sal konferencyjnych interaktywne urządzenie, które można obsługiwać dotykowo i przy użyciu dwóch piór. Cechuje się jasnością na poziomie 4400 lumenów, rozdzielczością Full HD WUXGA i może zdalnie łączyć się z wieloma lokalizacjami. Model EB-1460Ui o ultrakrótkim rzucie umożliwia skalowanie przekątnej ekranu nawet do 100 cali, dzięki czemu sprawdzi się w każdym środowisku biznesowym.

Wyjątkowej jakości obraz o przekątnej do 100 cali

Rozdzielczość Full HD WUXGA w połączeniu z technologią 3LCD firmy Epson gwarantuje żywsze kolory i jaśniejsze obrazy. Złącze HDMI zapewnia większą ostrość i wyrazistość w każdej sali konferencyjnej.

Wszechstronne urządzenie biurowe

To interaktywne rozwiązanie do sal konferencyjnych łączy funkcje flipchartu, tablicy i konwencjonalnego ekranu w jednym uniwersalnym urządzeniu. Uczestnicy spotkań mogą wyświetlać obraz i nanosić notatki za pomocą różnych urządzeń inteligentnych bez konieczności korzystania ze specjalnych aplikacji, dzięki czemu można mieć pewność, że informacje są bezpieczne. Można także chronić spotkania i notatki hasłami.

Obsługa dotykowa oraz dwa pióra

Notatki można dodawać bezpośrednio na ekranie za pomocą palców. Nowe interaktywne pióra firmy Epson reagują szybciej i są łatwiejsze w użyciu. Dzięki możliwości korzystania z różnych atrybutów pióra mogą być używane jednocześnie przez dwie osoby.

Dzielony i przesuwany ekran

Materiały z dwóch różnych źródeł, np. wideokonferencję i prezentację, można wyświetlać w trybie dzielnego ekranu w celu ułatwienia interakcji.

KLUCZOWE CECHY

- **Wyjątkowej jakości obraz o przekątnej do 100 cali**
Rozdzielczość Full HD WUXGA i technologia 3LCD firmy Epson
- **Wszechstronne urządzenie biurowe**
Funkcje różnych sprzętów biurowych w jednym interaktywnym urządzeniu do współpracy
- **Większa integracja i współpraca**
Udostępnianie obrazu z kilku urządzeń inteligentnych jednocześnie
- **Obsługa dotykowa oraz dwa pióra**
Dodawanie notatek bezpośrednio na ekranie za pomocą palców
- **Tryb udostępniania tablicy**
Zapraszanie uczestników i udostępnianie notatek ze spotkań



SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNIKA

System projekcyjny	Technologia 3LCD
Panel LCD	0,67 cal z MLA (D10)

OBRAZ

Natężenie światła barwnego	4.400 lumen - 2.900 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą IDMS15.4
Natężenie światła białego	4.400 lumen - 2.900 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą ISO 21118:2012
Rozdzielczość	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
High Definition	Full HD
Współczynnik proporcji obrazu	16:10
Stosunek kontrastu	16.000 : 1
Źródło światła	Lampa
Lampa	300 W, 5.000 h Żywotność, 10.000 h Żywotność (w trybie oszczędnym)
Korekcja obrazu	Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") pionowo: $\pm 3^\circ$, Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") poziomo $\pm 3^\circ$
Przetwarzanie wideo	10 Bit
Częstotliwość odświeżania pionowego 2D	192 Hz - 240 Hz
Odwzorowanie kolorów	do 1,07 mld kolorów

UKŁAD OPTYCZNY

Stosunek projekcji	0,27 - 0,37:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,35
Obiektyw	Optyczny
Rozmiar projekcji	70 cale - 100 cale
Odległość projekcyjna, system szerokokątny	0,4 m (70 cal ekran)
Odległość projekcyjna, system Tele	0,6 m (100 cal ekran)
Wartość przesłony obiektywu projekcyjnego	1,6
Odległość ogniskowa	4,2 mm
Fokus	Ręcznie
Przesunięcie	5,8 : 1

ZŁĄCZA

Funkcja USB wyświetlacza	3 w 1: obraz / mysz / dźwięk
Przylączka	Złącze USB 2.0 typu A (2x), Złącze USB 2.0 typu B, RS-232C, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Beprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wejście VGA, Wyjście VGA, Wejście HDMI (2x), Wejście S-Video, MHL, Stereofoniczne wyjście audio mini-jack, Stereofoniczne wejście audio mini-jack (2x), wejście mikrofonu, Interfejs dotykowy, Wejście do synchronizacji, Wyjście do synchronizacji, Miracast, Remote Desktop Connection, USB Interface for keyboard, Wyjście DVI (trybu tablicy), Beprzewodowa sieć LAN b/g/n (2,4 GHz)
Połączenie ze smartfonem	Ad-hoc/Infrastruktura

ZAAWANSOWANE FUNKCJE

Bezpieczeństwo	Zamek Kensington, Blokada panelu obsługi, Ochrona hasłem, Klódka, Otwór na linkę zabezpieczającą, Blokada modułu beprzewodowej sieci LAN, Bezpieczeństwo beprzewodowej sieci LAN, Ochrona hasłem
Tryby kolorów 2D	Dynamiczny, Kino, Prezentacja, sRGB, Czarna tablica, DICOM SIM
Funkcje	Suwak wyłączenia obrazu/dźwięku, Automatyczna kalibracja, Automatyczna regulacja jasności, Automatyczny wybór wejścia, Wbudowany głośnik, Zgodność ze standardem CEC, Logo użytkownika z możliwością personalizacji, Powiększenie cyfrowe, Włączanie/wyłączanie bezpośrednie, Kompatybilny ze skanerem dokumentów, Instalacja niewymagająca sterowników, Obsługa przez dwa pióra, Dynamiczna kontrola lampy, Proste wstępne ustawianie menu ekranowego, Obsługa funkcji dotykowych, Wyświetlacz, Interaktywny, Długa żywotność lampy, Interfejs audio/wideo MHL, Interaktywność wielu ekranów, Przycisk wyciszania, Adnotacje bez użycia komputera, Aplikacja do projekcji na Chromebooki, Remote Desktop Connection, Lustrzane odbicie ekranu, Funkcja podziału ekranu, Funkcja udostępniania tablicy, Możliwość połączenia z beprzewodową siecią LAN, Aplikacja iProjection
Interaktywność	Tak – pióro i obsługa dotykowa
Tryby kolorów	Tablica, Dynamiczny, Zdjęcia, Prezentacja, sRGB, Biała tablica
Projector control	via: AMX, Crestron (sieć), Control4

EB-1460Ui

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Pilot z bateriami
- Urządzenie sterujące
- Instrukcja na płycie CD
- Jednostka obsługi funkcji dotykowych
- Interaktywne pióra
- Kabel zasilający
- Kabel USB
- Uchwyt naścienny
- Etui na pióro
- Warranty card
- Skrócona instrukcja uruchomienia
- Jednostka W-LAN
- Zamienne końcówki pióra
- Urządzenie podstawowe

SPECYFIKACJE PRODUKTU

EB-1460Ui

INFORMACJE OGÓLNE

Zużycie energii	467 W, 364 W (tryb ekonomiczny), 3 W (w trybie czuwania)
Napięcie zasilania	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Wymiary produktu	474 x 447 x 130 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu	8,5 kg
Poziom hałasu	Tryb normalny: 38 dB (A) - Tryb ekonomiczny: 30 dB (A)
Temperatura	Praca 5°C - 40°C, Składowanie -10°C - 60°C
Wilgotność powietrza	Praca 20% - 80%, Składowanie 10% - 90%
	Jeśli projektor jest zamontowany na suficie lub ścianie w miejscu narażonym na działanie dymu olejowego, odparowywanych olejów lub substancji chemicznych, lub w miejscu, w którym podczas imprez wytwarzane są bańki mydlane i dym, oraz tam, gdzie często palone są olejki aromatyczne, niektóre części naszych produktów mogą wraz z upływem czasu stawać się podatne na degradację materiału, co w efekcie może spowodować złamanie mocowania i upadkiem projektora z sufitu.
	W razie wątpliwości dotyczących otoczenia, w którym zainstalowany jest projektor, lub jakichkolwiek innych pytań, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta, który zapewni dodatkową pomoc.
Załączone oprogramowanie	Easy Interactive Tools, Epson Projector Management Software, EasyMP Multi PC Projection
Opcje	Filtr powietrza, Aparat do dokumentów, Głośnik zewnętrzny, Końcówka pióra (filcowa), Końcówka pióra (teflonowa)
Kompatybilne systemy operacyjne	Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.04, Ubuntu 15.10, Ubuntu 16.04 LTS, Windows 10, Windows 8, Windows 8.1
Głośniki	16 W
Rodzaj pokoju / zastosowanie	Sala konferencyjna, Przestrzeń do współpracy / sala lekcyjna
Ustawienie	Mocowane na stole, Mocowane na ścianie
Kolor	Biały
Certyfikat TCO	Tak

INNE

Gwarancja	60 miesięcy/miesiący Klient znosi do serwisu lub 8.000 h, Lampa: 60 miesiące/miesiący lub 1.000 h
	Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji

OPCJONALNE AKCESORIA

- ELPS02
V12H467040
- Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H773010
- Air Filter - ELPAF45
V13H134A45
- ELPLP92
V13H010L92
- Interactive Pen - ELPPN05B - Blue - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H774010
- Table Mount for Ultra-short-throw Series - ELPMB29
V12H516040
- Replacement Hard Pen Tip - ELPPS03 (6pcs)
V12H775010
- Replacement Soft Pen Tip - ELPPS04 (12pcs)
V12H776010
- Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23